

# DS51 STONE



**Disincrostante acido per prime pulizie di pavimenti appena posati**

## Generalità

Disincrostante ad alto contenuto di solventi per la prima pulizia dopo la posa di pavimenti in gres porcellanato, cotto e in generale di tutte le pietre resistenti agli acidi.

## Campi di applicazione

**DS51 STONE** rimuove residui calcarei ed efflorescenze, boiacche anche colorate, incrostazioni di vernici, collanti, adesivi, inchiostri, macchie di ruggine, trattamenti filmogeni o di impregnazione utilizzati per la protezione temporanea prima della posa. Può essere inoltre utilizzato per la eliminazione di graffiti e scritte.

## Modalità di impiego

**DS51 STONE** può essere utilizzato a mano e con monospazzola. Diluizioni consigliate dal 3 al 20% a seconda del tipo di incrostazioni da rimuovere. Per eliminare boiacche colorate o graffiti usare puro o diluito fino al 30%. Risciacquare abbondantemente con acqua fino alla scomparsa della schiuma.

## Caratteristiche tecniche

<b>COMPOSIZIONE</b>	acidi forti, solventi idrosolubili, tensioattivi, anticorrosivi
<b>ASPETTO FISICO</b>	liquido trasparente paglierino
<b>ODORE</b>	floreale
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,06
<b>PH</b>	0,5
<b>SOLUBILITÀ IN ACQUA</b>	completa
<b>BIODEGRADABILITÀ</b>	oltre il 90%

## Natura del pericolo e consigli di prudenza

Il prodotto è IRRITANTE.

Irritante per gli occhi e per la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare guanti adatti. In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.

## Ulteriori informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE. Non mescolare con prodotti acidi.

## Imballo

**DS51 STONE** è disponibile in cartoni da 4 canestri di plastica da 3 lt.



scheda tecnica DS51 STONE